

TOP-FIX DS 385 вспененная двухсторонняя клеящая лента

	Характеристика	Значение/описание
	Толщина ленты	1,0 мм +/- 5%
	Тип клеевого слоя	Белый модифицированный акрил
	Основа	Белый вспененный полиэтилен
	Защитный лайнер	Зеленая ПЭТ пленка
	Сила адгезии [Н/25мм]	22,8 +/- 10%
	Температура нанесения	+10°C / + 25°C
	Температура использования	- 20° С / + 80°C
	Хранение	В горизонтальном положении, с силиконизированной прокладкой
	Стандартные размеры	6 мм x 50 м 9 мм x 50 м 12 мм x 50 м 15 мм x 50 м 19 мм x 50 м

Применение:

Двухсторонняя клеящая лента Top -Fix DS 385 предназначена для внутреннего применения. Ленту можно использовать для склеивания различных поверхностей, таких, как древесина, стекло, металлы и экструдированные пластики. Возможные применения - крепление экранов, различных табличек, декоративных элементов из экструдированного пластика, монтаж кабель-каналов и т.п.

хранение:

При хранении продукта в оригинальной упаковке при температуре 21°C, влажности 50%, срок хранения 12 месяцев. Перед применением удостовериться, что склеиваемые поверхности сухие и тщательно очищены от маслянистых загрязнений и пыли.

Спецификация безопасности:

При использовании в нормальных условиях данный продукт не выделяет опасных веществ или химикатов. В соответствии с требованиями GefStoffV и критериями ЕС этот продукт не является опасным, поэтому нет необходимости в дополнительной спецификации безопасности. Спецификация Безопасности необходима в том случае, если нужно получить информацию о соответствии с REACH Regulation (EC) № 1907 /2006 и предоставляется по запросу. Данный продукт не представляет опасности в соответствии с законодательством по транспортировке и не содержит веществ, которые являются опасными по нормам закона об управлении водными ресурсами (Germany). Использованный продукт необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Предоставленная информация была собрана из справочных материалов и/или данных, полученных производителем Top-Fix опытным путем. Данная информация является достоверной, но Top -Fix не дает гарантий и не несет ответственности за результат склейки данного продукта с каким-либо другим материалом или за процесс монтажа. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед каждым применением проводить тест на результат склеивания ленты с выбранным материалом.