










TOP-FIX sS duo grip лента «липучка» белая с клеевым слоем

	Характеристика	Значение/описание
	Толщина ленты	4,50 мм с лайнером
	Тип клеевого слоя	Каучуковый клей типа hotmelt
	Основа	Белый полиэстер
	Защитный лайнер	Силиконизированная бумага
	Сила адгезии [Н/см ²]	35,0 +/- 5%
	Температура нанесения	+10°C / + 25°C
	Температура использования	- 10°C / + 40°C
	Хранение	В горизонтальном положении, в коробке
	Стандартные размеры	25 мм x 2 м 25 мм x 33 м

Применение:

Лента Top-Fix SS DUO GRIP «Липучка» Белая может применяться для соединения различных предметов в одежде, обуви, спорте, автомобильной индустрии, промышленности и т.п.

хранение:

При хранении продукта в оригинальной упаковке при температуре 21°C, влажности 50%, срок хранения 12 месяцев. Перед применением удостовериться, что склеиваемые поверхности сухие и тщательно очищены от маслянистых загрязнений и пыли.

Спецификация безопасности:

При использовании в нормальных условиях данный продукт не выделяет опасных веществ или химикатов. В соответствии с требованиями GefStoffV и критериями ЕС этот продукт не является опасным, поэтому нет необходимости в дополнительной спецификации безопасности. Спецификация Безопасности необходима в том случае, если нужно получить информацию о соответствии с REACH Regulation (EC) № 1907 /2006 и предоставляется по запросу. Данный продукт не представляет опасности в соответствии с законодательством по транспортировке и не содержит веществ, которые являются опасными по нормам закона об управлении водными ресурсами (Germany). Использованный продукт необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Предоставленная информация была собрана из справочных материалов и/или данных, полученных производителем Top-Fix опытным путем. Данная информация является достоверной, но Top -Fix не дает гарантий и не несет ответственности за результат склейки данного продукта с каким-либо другим материалом или за процесс монтажа. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед каждым применением проводить тест на результат склеивания ленты с выбранным материалом.