















## МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ ПЛЕНОЧНОЙ ГРАФИКИ POLI-LUX FLOOR 101

	Характеристика	Способ тестирования	Значение
	Состав		Мономерный каландрированный поливинилхлорид
	Толщина пленки	ISO 4593	0.120 ± 5% мм
	Тип клеевого слоя		Прозрачный перманентный, акриловый на основе растворителей
	Подложка		Односторонняя силиконизированная бумага (90 г/м <sup>2</sup> )
	Антискользящие свойства	DIN 51130	Класс R9
	Прочность на растяжение	DIN EN ISO 527	19.0 МПа
	Эластичность	DIN EN ISO 527	Продольное > 130% Поперечное > 130%
	Сила адгезии через 24 ч	FINAT FTM1/нержавеющая сталь	7.5 Н/см
	Размерная стабильность	FINAT FTM14	> 0.4 мм
	Срок службы	Вертикальное положение/средний климат Европы	2 года
	Температура нанесения	чистая, обезжиренная поверхность	> +10°C
	Температура использования		-40°C до + 80°C
	Хранение		2 года при среднеклиматических условиях центральной Европы
	Размер рулонов		1.52 x 50 м