

TOP-FIX DS 32121 акриловая двухсторонняя клеящая лента

	Характеристика	Значение/описание
	Толщина ленты	1,0 мм +/- 0,1мм
	Тип клеевого слоя	Прозрачный акриловый
	Основа	Прозрачный акрил
	Защитный лайнер	Красная ПЭ пленка
	Сила адгезии [Н/25мм]	30,0 +/- 10%
	Температура нанесения	+10°C / + 25°C
	Температура использования	- 40°C / + 150°C (краткосрочно) + 90°C (долгосрочно)
	Хранение	В горизонтальном положении, с силиконизированной прокладкой
	Стандартные размеры	6 мм x 33 м 9 мм x 33 м 12 мм x 33 м 19 мм x 33 м

Применение:

Двухсторонняя клеящая лента Top-Fix DS 32121 разработана специально для экстремальных условий эксплуатации. Данная лента применяется для:

- крепления элементов солнечных батарей
- уплотнения стекольных блоков в окнах
- крепления фурнитуры на стеклянные двери и элементы остекления т.д.

ВНИМАНИЕ: при нанесении данной ленты необходимо учитывать тот факт, что окончательная адгезия у всех акриловых лент наступает через 72 часа после приклеивания. Для получения лучших результатов склеиваемые части необходимо монтировать в горизонтальном положении и, по возможности, поместить их под пресс.

хранение:

При хранении продукта в оригинальной упаковке при температуре 21°C, влажности 50%, срок хранения 12 месяцев. Перед применением удостовериться, что склеиваемые поверхности сухие и тщательно очищены от маслянистых загрязнений и пыли.

Спецификация безопасности:

При использовании в нормальных условиях данный продукт не выделяет опасных веществ или химикатов. В соответствии с требованиями GefStoffV и критериями ЕС этот продукт не является опасным, поэтому нет необходимости в дополнительной спецификации безопасности. Спецификация Безопасности необходима в том случае, если нужно получить информацию о соответствии с REACH Regulation (EC) № 1907 /2006 и предоставляется по запросу. Данный продукт не представляет опасности в соответствии с законодательством по транспортировке и не содержит веществ, которые являются опасными по нормам закона об управлении водными ресурсами (Germany). Использованный продукт необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Предоставленная информация была собрана из справочных материалов и/или данных, полученных производителем Top-Fix опытным путем. Данная информация является достоверной, но Top -Fix не дает



гарантий и не несет ответственности за результат склейки данного продукта с каким-либо другим материалом или за процесс монтажа. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед каждым применением проводить тест на результат склеивания ленты с выбранным материалом.



8 800 775 3612
wematec.ru

