

TOP-FIX DS 3605 вспененная двухсторонняя клеящая лента

	Характеристика	Значение/описание
	Толщина ленты	1,00 мм +/- 5%
	Тип клеевого слоя	Акриловый
	Основа	Белый вспененный EVA
	Защитный лайнер	Голубая ПЭТ пленка
	Сила адгезии [Н/25мм]	22,8 +/- 10%
	Температура нанесения	+10°C / + 25°C
	Температура использования	- 20°C / + 70°C
	Хранение	В горизонтальном положении, с силиконизированной прокладкой
	Стандартные размеры	9 мм x 50 м 12 мм x 50 м 19 мм x 50 м

Применение:

Двухсторонняя клеящая лента Top -Fix DS 3605 хорошо подходит для оформления декораций на выставках и в супермаркетах, для монтажа литых и экструдированных пластиков, для закрепления кабельных каналов и других пластиковых деталей, для монтажа крючков, держателей, для склеивания неполярных пластиков, таких как полиэтилен, полипропилен и полистирол. Лента предназначена для использования внутри помещений.

хранение:

При хранении продукта в оригинальной упаковке при температуре 21°C, влажности 50%, срок хранения 12 месяцев. Перед применением удостовериться, что склеиваемые поверхности сухие и тщательно очищены от маслянистых загрязнений и пыли.

Спецификация безопасности:

При использовании в нормальных условиях данный продукт не выделяет опасных веществ или химикатов. В соответствии с требованиями GefStoffV и критериями ЕС этот продукт не является опасным, поэтому нет необходимости в дополнительной спецификации безопасности. Спецификация Безопасности необходима в том случае, если нужно получить информацию о соответствии с REACH Regulation (EC) № 1907 /2006 и предоставляется по запросу. Данный продукт не представляет опасности в соответствии с законодательством по транспортировке и не содержит веществ, которые являются опасными по нормам закона об управлении водными ресурсами (Germany). Использованный продукт необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Предоставленная информация была собрана из справочных материалов и/или данных, полученных производителем Top-Fix опытным путем. Данная информация является достоверной, но Top -Fix не дает гарантий и не несет ответственности за результат склейки данного продукта с каким-либо другим материалом или за процесс монтажа. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед каждым применением проводить тест на результат склеивания ленты с выбранным материалом.