

TOP-FIX DS 511 вспененная двухсторонняя клеящая лента

	Характеристика	Значение/описание
	Толщина ленты	1,1 мм +/- 5%
	Тип клеевого слоя	Модифицированный акрил, защищенный от низких температур
	Основа	Белый вспененный полиэтилен с закрытой структурой
	Защитный лайнер	Желтая ПЭТ пленка
	Сила адгезии [Н/25мм]	22,0 +/- 10%
	Температура нанесения	-10°C / + 25°C
	Температура использования	- 40°C / + 90°C
	Хранение	В горизонтальном положении, с силиконизированной прокладкой
	Стандартные размеры	6 мм x 50 м 9 мм x 50 м 12 мм x 50 м 19 мм x 50 м

Применение:

Двухсторонняя клеящая лента Top -Fix DS 511 разработана специально для монтажных работ в строительстве таких как: монтаж строительных профилей, вклейка стеклоблоков в оконные рамы и т.п. Возможно использование при низких температурах малярами, штукатурами, монтажниками окон, каменщиками и т.д.

хранение:

При хранении продукта в оригинальной упаковке при температуре 21°C, влажности 50%, срок хранения 12 месяцев. Перед применением удостовериться, что склеиваемые поверхности сухие и тщательно очищены от маслянистых загрязнений и пыли.

Спецификация безопасности:

При использовании в нормальных условиях данный продукт не выделяет опасных веществ или химикатов. В соответствии с требованиями GefStoffV и критериями ЕС этот продукт не является опасным, поэтому нет необходимости в дополнительной спецификации безопасности. Спецификация Безопасности необходима в том случае, если нужно получить информацию о соответствии с REACH Regulation (EC) № 1907 /2006 и предоставляется по запросу. Данный продукт не представляет опасности в соответствии с законодательством по транспортировке и не содержит веществ, которые являются опасными по нормам закона об управлении водными ресурсами (Germany). Использованный продукт необходимо утилизировать в соответствии с местными нормами.

Предоставленная информация была собрана из справочных материалов и/или данных, полученных производителем Top-Fix опытным путем. Данная информация является достоверной, но Top -Fix не дает гарантий и не несет ответственности за результат склейки данного продукта с каким-либо другим материалом или за процесс монтажа. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед каждым применением проводить тест на результат склеивания ленты с выбранным материалом.